

# BZ 142-1

Referencia: 1420721



Control de tiempo y de luz  
Cuentahoras de servicio

## Descripción del funcionamiento

- Cuentahoras con accionamiento de motor sincrónico
- Equipos de instalación en el panel frontal con fijación por enclavamiento o abrazaderas de sujeción con un espesor de pared de hasta 10 mm como máx.
- Conexión con bornes o conector plano 6,3 mm
- Tamaño del panel frontal 48 x 48 mm
- Modelos para tensión de corriente continua con motor paso a paso controlado por cristal de cuarzo
- Indicación de funcionamiento




## Datos técnicos

| BZ 142-1                  |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Alimentación              | 230 V CA                  |
| Frecuencia                | 50 Hz                     |
| Tipo de montaje           | Montaje en cuadro frontal |
| Placa frontal             | 48 x 48 mm                |
| Dimensiones para empotrar | 46 x 46 mm                |

| BZ 142-1             |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Capacidad            | 99999,99 h            |
| Grado de protección  | IP 65 (Marco frontal) |
| Clase de protección  | II según EN 60.335-1  |
| Temperatura ambiente | -20°C ... 70°C        |

## Esquemas de conexiones



Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso  
más información en: [www.theben.es/producto/1420721](http://www.theben.es/producto/1420721)

Los datos de carga se determinan con iluminantes seleccionados ejemplares y, por lo tanto, son datos típicos debido al gran número de productos disponibles.

# BZ 142-1

Referencia: 1420721



## Dibujos acotados

