

# DMB 1 T KNX

Referencia: 4930279



KNX  
Actuadores carril DIN y pasarelas

## Descripción del funcionamiento

- Booster de ampliación de la potencia de atenuación de 1 canal
- Para ampliada la potencia de los módulos base y de ampliación de los actuadores de atenuación universal a 300 W/VA por canal. Atenuación de hasta 2000 W/VA por un máximo de 4 booster es posible



## Datos técnicos

| DMB 1 T KNX                        |                                                                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentación                       | 230 V AC, 50 Hz                                                                           |
| Frecuencia                         | 50 Hz                                                                                     |
| Consumo en espera                  | ~0,2 W                                                                                    |
| Anchura                            | 1 módulos                                                                                 |
| Tipo de montaje                    | Carril DIN                                                                                |
| Tipo de conexión                   | Bornas de tornillos                                                                       |
| Sección transversal del cable máx. | Macizo: 0,5 mm² (Ø 0,8) hasta 6 mm²<br>  Cordon con virolas de cable: 0,5 mm² hasta 4 mm² |
| Número de canales                  | 1                                                                                         |

| DMB 1 T KNX                                                                |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipos de lámpara                                                           | Lámparas incandescentes, lámparas halógenas de bajo y alto voltaje y LED atenuable |
| Potencia de conexión por canal                                             | 300 W                                                                              |
| Lámpara LED (trailing edge)                                                | 45 W                                                                               |
| Potencia de conexión 230 V LED atenuables en el funcionamiento en paralelo | 45 W                                                                               |
| Potencia de conexión mín.                                                  | 5 W                                                                                |
| Temperatura ambiente                                                       | -5°C ... 45°C                                                                      |
| Grado de protección                                                        | IP 20                                                                              |
| Clase de protección                                                        | II según EN 60.669                                                                 |

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso  
más información en: [www.theben.es/producto/4930279](http://www.theben.es/producto/4930279)

Los datos de carga se determinan con iluminantes seleccionados ejemplares y, por lo tanto, son datos típicos debido al gran número de productos disponibles.

# DMB 1 T KNX

Referencia: 4930279



## Esquemas de conexiones

