
HM 6 T KNX

Referencia: 4940240

KNX
Climatización

Descripción del funcionamiento

- Actuador de calefacción de 6 canales FIX1
- Con 6 reguladores de temperatura (P/PI) para calefacción y refrigeración
- Para el control de 6 actuadores térmicos de 24 - 240 V CA en 2 grupos con 3 salidas y 450 mA cada uno
- (Debido al comportamiento de conexión de los actuadores, recomendamos no superar una carga máxima de actuadores 3x1 de 24 V CA o actuadores 3x5 de 230 V CA)
- Con protección contra cortocircuitos y sobrecargas
- Se puede seleccionar una magnitud de ajuste continua o conmutable
- Función de protección de válvula desactivable
- Con los modos: confort, standby, nocturno y protección contra heladas/calor
- Posibilidad de cambiar al funcionamiento de verano
- Indicador LED del estado de conexión en el aparato
- Manejo manual del dispositivo (también sin tensión de bus)



Datos técnicos


	HM 6 T KNX
Alimentación KNX	Tensión del bus, ≤4 mA
Alimentación	110 V AC - 240 V AC, 50 Hz - 60 Hz
Frecuencia	50 - 60 Hz
Consumo en espera	~0,5 W
Anchura	4 módulos
Tipo de montaje	Carril DIN
Número de canales	6
Tipo de conexión	Bornes roscados | Conexión del bus: Borne del bus KNX
Sección transversal del cable máx.	Macizo: 0,5 mm² (Ø 0,8) hasta 6 mm² | Cordón con virolas de cable: 0,5 mm² hasta 4 mm²

	HM 6 T KNX
Salida de conmutación	Con potencial
Salida	Triac, 0,45 A
Tensión de salida	24 V AC - 240 V AC
Frecuencia de salida	50 - 60 Hz
Adecuado para SELV	Sí, si todos los canales SELV conmutan
Conexión de distintos fases	Posible
Temperatura ambiente	-5°C ... 45°C
Grado de protección	IP 20
Clase de protección	II según EN 60.669


HM 6 T KNX

Referencia: 4940240

Esquemas de conexiones



Dibujos acotados



HM 6 T KNX

Referencia: 4940240

Accesorios

Actuador para válvulas a 230V
Referencia: 9070441



Actuador para válvulas a 24V
Referencia: 9070442

