# DM 4-2 T KNX

## Referencia: 4940280

**KNX**
**Actuadores carril DIN y pasarelas**

## Descripción del funcionamiento

- Actuador de atenuación universal de 4 canales FIX1
- Para regular lámparas incandescentes, lámparas halógenas de bajo y alto voltaje, LED atenuables
- También es apropiado para regular lámparas de bajo consumo atenuables
- También es apropiado para controlar ventiladores
- Indicador LED del estado de conexión para cada canal
- Manejo manual del dispositivo
- Rendimiento de atenuación: 200 WA per canal
- Reconocimiento automático de carga (desactivable)
- Para cargas C, L y R




## Datos técnicos


| | DM 4-2 T KNX |
|---|---|
| Alimentación KNX | Tensión del bus, ≤10 mA |
| Alimentación | 230 V AC - 240 V AC, 50 Hz - 60 Hz |
| Frecuencia | 50 - 60 Hz |
| Consumo en espera | <1 W |
| Anchura | 4 módulos |
| Tipo de montaje | Carril DIN |
| Tipo de conexión | Bornes roscados \| Conexión del bus: Borne del bus KNX |
| Sección transversal del cable máx. | Macizo: 0,5 mm² (Ø 0,8) hasta 6 mm² \| Cordón con virolas de cable: 0,5 mm² hasta 4 mm² |
| Número de canales | 4 |

| | DM 4-2 T KNX |
|---|---|
| Tipos de lámpara | Lámparas incandescentes, lámparas halógenas de bajo y alto voltaje, lámparas de bajo consumo energético atenuables y LED |
| Carga de lámparas incand./ halógenas | 200 W |
| Lámparas fluorescentes compactas de bajo consumo | Sección de fase (RC-mode): 200 W |
| Potencia de conexión mín. | 2 W |
| Longitud de cable máx. | 100 m |
| Temperatura ambiente | -5°C ... 45°C |
| Grado de protección | IP 20 |
| Clase de protección | II según EN 60.669 |

# DM 4-2 T KNX

**Referencia: 4940280**

## Esquemas de conexiones




## Dibujos acotados

