DM 4 DALI KNX

Referencia: 4940300

DALI
Pasarelas y actuadores DALI

Descripción del funcionamiento

- Actuador DALI de 4 canales
- DALI-2 certificado
- Interfaz entre el sistema DALI y el bus KNX
- 4 canales, comunicación Broadcast
- Control de hasta 30 equipos DALI por canal
- Control de color de luz y temperatura de color según EN 62386-209 (DT-8)
- Puesta en marcha y mantenimiento sencillos gracias a la comunicación Broadcast
- Reemplazo sencillo de balastos electrónicos en caso de error
- Puesta en funcionamiento y programación sencillos en el ETS, sin herramientas adicionales ni aplicaciones ETS
- Comunicación segura con KNX Data Secure



Datos técnicos

	DM 4 DALI KNX
Alimentación KNX	Tensión del bus, <10 mA
Alimentación	100 V AC/DC - 240 V AC/DC, 50 Hz - 60 Hz
Frecuencia	50 - 60 Hz
Anchura	4 módulos
Tipo de montaje	Carril DIN

	DM 4 DALI KNX
Tipo de conexión	Bornes roscados | Conexión del bus: Borne del bus KNX
Temperatura ambiente	-5°C ... 45°C
Temperatura de almacenamiento	-25°C ... 70°C
Clase de protección	I
Grado de protección	IP 20

DM 4 DALI KNX

Referencia: 4940300

Esquemas de conexiones

